

Инструкция - стеклянные изделия

1. Изделия предназначены для облицовки стен только внутри зданий.
2. При хранении изделия следует предохранять от контакта с водой и воздействия отрицательных температур.
3. При получении изделия его следует проверить на предмет возможных повреждений и соответствия количества.
4. Перед укладкой следует проверить качество поверхности, размеры и оттенки полученных изделий.
5. Изменение цвета вследствие изменения угла падения света и незначительные различия в структуре декоративных изделий являются преднамеренными эффектами.
6. Изделия должны быть защищены от механических повреждений как с лицевой, так и с монтажной стороны.
7. Стеклянные изделия следует укладывать с использованием клея для керамической плитки, например, типа C2.
8. Клей следует распределить равномерным непрерывным слоем по всей поверхности, предназначенной для укладки. Не следует наносить клей точечным методом. Необходимо строго соблюдать толщину слоя связующего состава.
9. Изделия следует клеить на чистую и сухую поверхность стен.
10. При затирке необходимо следить за тем, чтобы клеевой раствор под облицовкой хорошо высох - вода должна полностью испариться из материала, используемого для укладки.
11. Чтобы уберечь кладку от царапин во время затирки швов, ее поверхность следует закрыть, например, малярной лентой.
12. При укладке изделий следует использовать мелкозернистые, не царапающие швы. Рекомендуемая ширина шва - не менее 2 мм.
13. Для мытья и консервации изделий следует использовать мягкие поверхностно-активные моющие средства, не вызывающие повреждений (например, царапин) или потери пользовательских свойств декоративных материалов.
14. Паллеты с готовыми изделиями следует размещать по одной штуке, устанавливая их на ровной, упрочненной и обезвоженной поверхности.

Внимание! После укладки плитки рекламации, касающиеся этих пунктов, не будут считаться обоснованными.

Подробная информация: www.paradyz.com/instrukcje

27.07.2023