

Návod - skleněné výrobky

1. Výrobky určené k obkládání stěn výhradně v interiérech.
2. Výrobky je nutné během skladování chránit před kontaktem s vodou a teplotami pod bodem mrazu
3. Při přejímce výrobků je zkontrolujte z hlediska případného poškození i dodaného množství.
4. Před pokládkou je nutné zkontrolovat kvalitu povrchu, rozměry i odstín dodaných výrobků.
5. Změna barvy v důsledku změny úhlu dopadu světla či drobné rozdíly ve struktuře dekorace jsou zamýšlenými efekty.
6. Výrobky je nutné chránit před mechanickým poškozením a to jak z pohledové, tak i z montážní strany.
7. Skleněné výrobky je nutné montovat pomocí lepidel určených pro keramické obklady, např. typu C2.
8. Lepidlo naneste v rovnoměrné vrstvě na celou plochu, na kterou bude obklad položen. Nepoužívejte pouze bodové nanášení lepidla. Tloušťka spojovací vrstvy musí být striktně dodržována.
9. Výrobky lepte na čistý a suchý povrch stěn.
10. Při spárování věnujte pozornost tomu, aby lepidlo pod obkladem dobře zaschlo - z materiálu, který byl použit během montáže, se musí odpařit veškerá voda.
11. Pro zajištění ochrany obkladů před poškrábáním během spárování je nutné zakrýt je např. páskou.
12. Výrobky je nutné montovat s použitím jemnozrnné spárovací hmoty, která nezpůsobuje škrábance. Doporučená šířka spáry je min. 2 mm.
13. K mytí a údržbě výrobků používejte jemné detergenty, které nezpůsobují poškození (např. poškrábání) nebo ztrátu užitečných vlastností obkladů.
14. Palety s hotovým výrobkem pokládejte samostatně na rovnou, zpevněnou a odvodněnou plochu.

POZOR! Po nalepení nebude na reklamace podávané z důvodu těchto položek brán zřetel.

Podrobné informace: www.paradyz.com/instrukcje

27.07.2023